

LISOCOLOR R™

Roof colored coating

Abteilung 610

The green power for your surfaces



EIGENSCHAFTEN

LisoColor R™ :

- ist ein Produkt zur farbigen Behandlung von Dachflächen, das diese wieder neu aussehen lässt und vollkommen wasserdicht macht.
- ist ein neues Produkt mit einer einzigartigen Formel.
- ist UV-resistent und trocknet schnell.
- ist ein gebrauchsfertiges Produkt mit sehr geringem VOC-Gehalt.

PRODUKTbeschreibung

LisoColor R™ ist ein Hochleistungsprodukt zur Oberflächenbehandlung von Dächern, das Sie zur Instandsetzung sowie zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Daches einsetzen können.

LisoColor R™ macht Ihr Dach wasserdicht.

LisoColor R™ ist ein elastisches und atmungsaktives Produkt.

LisoColor R™ ist ein nicht giftiges, nicht entzündbares und einfach anzuwendendes Produkt auf Wasserbasis.

ANWENDUNGSBEREICHE

LisoColor R™ kann verwendet werden auf:

- Dachziegeln
- Terrakotta
- Zement
- Beton
- Faserzement
- Metall

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

- Flüssig
- Geruch: schwach
- Feststoffgehalt: 45 %
- Spezifisches Gewicht: $1.035 \pm 0,050$
- pH-Wert: 8.5 ± 1
- Verpackung: Ein Jahr im ungeöffneten Originalbehälter des Herstellers bei Lagerung unter normalen Lagerbedingungen.

VERPACKUNG

LisoColor R™ ist im 5-Liter-Eimer, im 25-Liter-Eimer, im 200-Liter-Fass sowie im 1000-Liter-Behälter erhältlich. Sonderverpackung auf Wunsch erhältlich.

FARBE

LisoColor R™ ist in folgenden Farben erhältlich: Braun, Dachziegel antik, Rotbraun, Dachziegelrot, Sandfarben, Hellgrau, Schwarz, Schiefergrau, Weiß, Oxidrot, Bordeauxrot, Waldgrün, Bläulichschwarz.

LisoChem S.A.
18, Route de Bigonville | L-8832 Rombach
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 26 616 792 | Fax: +352 26 616 793

www.lisochem.com

 **LISO-CHEM**
Chemicals for Construction

LISOCOLOR R™

Roof colored coating

Abteilung 610

The green power for your surfaces

KUNDENDIENST:

+352 26 616 792
info@lisochem.com
Besuchen Sie zur Überprüfung der
aktuellen Versionen bitte unsere
Website unter:
www.lisochem.com

TECHNISCHER SERVICE

+352 26 616 792
technical@lisochem.com

WEB

www.lisochem.com

NUR IN CHEMISCHEN UND MEDIZINISCHEN NOTFÄLLEN

Giftnotruf BE +32 70 245 245
Außerhalb der USA 352-323-3500

SICHERHEIT

Für weitere Informationen verweisen wir auf das entsprechende Material Safety Data Sheet. Zudem sind folgende Hinweise zu beachten:

- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Vor Frost schützen
- Sicherheitsbrille und Schutzhandschuhe tragen
- Nicht auf Glas auftragen

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

Wir empfehlen stets, das Produkt zunächst auf der Oberfläche auf Eignung und Ergebnis zu testen. Lassen Sie die Oberfläche trocknen, bevor Sie prüfen und entscheiden, ob die Anwendung zu dem gewünschten Ergebnis führt. Das Produkt kann mit bis zu 15% Wasser bei der ersten Schicht und 5% bei der zweiten Schicht verdünnt werden. Bei manchen Untergrundtypen wird im Hinblick auf eine bessere Bindung des Produkts eine Grundierung empfohlen.

1. Die Oberfläche muss sauber, bautechnisch einwandfrei und trocken sein.
2. Eine erste Schicht LisoColor R™ mit einer Bürste, einer Rolle oder einem Niederdrucksprühgerät auftragen.
3. Oberfläche 2 bis 6 Stunden trocknen lassen.
4. Zweite Schicht auftragen.
5. Die gesamte Ausrüstung mit Wasser reinigen.

Nicht bei Temperaturen unter 5°C bzw. über 30°C auftragen, maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80%.

Ergiebigkeit: 5-10 m² / 1 Liter.

TESTS

LisoColor R™ wurde in verschiedenen Labors getestet und erfüllt folgende Normen:

- DIN EN ISO 4624 – Haftfestigkeit
- DIN EN 53 504 – Reißdehnung / Zugfestigkeit
- DIN EN ISO 7783-2 – Wasserdampfdurchlässigkeit
- DIN EN ISO 4892-3/53166/2810 – Bewitterung
- DIN 4102 Part 7 – Beständigkeit gegen Funkenflug und Strahlungshitze.
- ISO 11341-A:2004 – Beständigkeit gegen Sonne, Kälte, Regen, Wind.

LisoChem S.A.
18, Route de Bigonville | L-8832 Rombach
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 26 616 792 | Fax: +352 26 616 793

www.lisochem.com

 **LISO-CHEM**
Chemicals for Construction

LISOCOLOR R™

Roof colored coating

Abteilung 610

The green power for your surfaces

GEWÄHRLEISTUNG

LiSoChem SA. behält sich das Recht vor, den Kaufpreis mangelhafter Produkte, sofern diese richtig verwendet wurden, zurückzuerstatten.

Abgesehen von dem obengenannten Fall übernimmt die Gesellschaft keine Gewähr hinsichtlich Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Ebenso gibt sie weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Garantie gleich welcher Art hinsichtlich der Produkte oder deren Verwendung.

Die Gesellschaft kann in keiner Weise für etwaige Verzögerungen, die aufgrund von Mängeln oder einer unsachgemäßen Verwendung entstanden sind, indirekte Schäden, besondere Schäden oder Folgeschäden sowie Kosten bzw. Ausgaben gleich welcher Art, die ohne ihre schriftliche Einwilligung entstanden sind, haftbar gemacht werden.

*Eco-friendly
Product*



LiSoChem S.A.
18, Route de Bigonville | L-8832 Rombach
Großherzogtum Luxemburg
Tel.: +352 26 616 792 | Fax: +352 26 616 793

www.lisochem.com

 **LISO-CHEM**
Chemicals for Construction